



TIGGELOVEN

verankeringsystemen bv



Voor pasklare oplossingen.

1.1 MEA Normaalplug F Nylon PA6 en UV-bestendig.



De standaardplug uit hoogwaardig nylon is toepasbaar in vele ondergronden. De vier weerhaken voorkomen het meedraaien van de plug en de gecentreerde schroefgeleiding voorkomt het zijdelings uitbreken van de schroef tijdens de montage.


De voordelen

- 1 Hoge uittrekwaarde.
- 2 Verouderd niet.
- 3 De vier weerhaken voorkomen meedraaien.
- 4 Diepe vertanding voor optimaal grip.
- 5 UV bestendig.
- 6 Temperatuur -40 tot + 80 graden.

De ondergronden



Baksteen



Niet gescheurd
Beton



Kalkzandsteen






Cellenbeton



Gescheurd
Beton

De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren.
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren.
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel.
- 4 Kies de juiste schroef diameter.



Type	Artikelnr.	Plug Ø mm	Plug-lengte mm	Boor Ø mm	Min. plaatsingsdiepte mm	Min. boorgatdiepte mm	Schroefdikte mm	Verpakingsinhoud	Inhoud overdoos
F 4	500204	4	20	4	20	25	2-3	200	12000
F 5	500105	5	25	5	25	35	2.6-4	100	6000
F 6	500106	6	30	6	30	40	3.5-5	100	6000
F 7	500107	7	30	7	30	40	4-5.5	100	4800
F 8	500108	8	40	8	40	55	4.5-6	100	2700
F 10	500110	10	50	10	50	70	6-8	50	1350
F 12	500112	12	60	12	60	80	8-10	25	675
F 14	500114	14	70	14	70	90	10-12	20	540
F 16	500116	16	80	16	80	100	12-14(1/2")	10	270
F 20	500120	20	90	20	90	120	16(5/8")	5	135

