



## 1.2 MEA Normaalplug FL

Nylon PA6 en UV-bestendig.




Plug uit hoogwaardig nylon met extra lang spreidbereik voor probleemloos bevestigen in nieuwe en oude poreuze ondergronden.

### De voordelen

- 1 Hoge uittrekwaarde.
- 2 Verouderd niet.
- 3 De zes weerhaken voorkomen meedraaien.
- 4 UV bestendig.
- 5 Temperatuur -40 tot +80 graden.


### De ondergronden




Baksteen



Kalkzandsteen



Niet gescheurd  
Beton



Holle  
Bouwsteen






Cellenbeton



Holle  
Kalkzandsteen



Gescheurd  
Beton



### De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren.
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren.
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel.
- 4 Kies de juiste schroef diameter.

Type	Artikelnr.	Plug Ø mm	Plug- lengte mm	Boor Ø mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Schroef- dikte mm	Verpak- kings inhoud	Inhoud overdoos
FL 6 - 60	500160	6	60	6	60	70	3.5-4.5	100	2700
FL 8 - 80	500161	8	80	8	80	90	4.5-5.5	50	600
FL 10 - 90	500162	10	90	10	90	100	6-7	25	300

Type	Artikelnr.	Rand en As afstanden N	Gasbeton	Holle Bouwsteen	Kalkzandsteen
			Gebruiks- belasting N	Gebruiks- belasting N	Gebruiks- belasting N
FL 6-60	500160	60	45	95	130
FL 8-80	500161	80	90	115	150
FL 10-90	500162	90	190	200	220

