



## 1.4 MEA Cellenbetonplug GB

Nylon PA6 en UV-bestendig.




**Plug uit hoogwaardig nylon met speciale driehoeks vorm ontwikkeld voor het gebruik in cellenbeton**

**De voordelen**

- 1 Verouderd niet.
- 2 UV bestendig.
- 3 Temperatuur -40 tot + 80 graden.
- 4 De driehoeks vorm voorkomt meedraaien.


**De ondergronden**



Cellenbeton

**De montage**

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren.
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren.
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel.
- 4 Kies de juiste schroef diameter.



## Goedkeuring en testrapport



Goedkeuring alleen GB 12 in combinatie met MEA Veiligheidsschroef Ø 7 mm

Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Min. plaatsingsdiepte mm	Min. boorgatdiepte mm	Schroefdikte mm	Verpakkingsinhoud	Inhoud overdoos
GB 10	502010	10	55	65	4.5-6	25	675
GB 12*	502012	12	60	70	7	20	540
GB 14	502014	14	75	90	10	10	270

\* GB 12 goedkeuring in combinatie met MEA Veiligheidsschroef Ø 7 mm

Type	Artikelnr.	Cellenbeton	
		Gebruiksbelasting kN	Bezwijkbelasting kN
GB 10	502010	0,60	3,5
GB 12*	502012	0,50	4,4
GB 14	502014	1,15	6,7

\* GB 12 goedkeuring in combinatie met MEA Veiligheidsschroef Ø 7 mm

