



# TIGGELOVEN

verankeringsystemen bv



Voor pasklare oplossingen.

## 1.5 MEA Nagelplug NP

Nylon PA6 en UV- bestendig. Voorgemonteerd.




Slagnagel uit hoogwaardig nylon met voorgemonteerde schroef in electrolytisch verzinkt staal of roest vast staal. Toepasbaar voor het snel bevestigen van o.a. lijstwerk, latten en profielen.

### De voordelen

- 1 Voorgemonteerde schroef.
- 2 Geïntegreerde inslagblokering voorkomt voortijdig spreiden.
- 3 Verouderd niet.
- 4 UV bestendig.
- 5 Temperatuur -40 tot + 80 graden.
- 6 Nagel demonteerbaar met pozidrivebit.

### De ondergronden



Baksteen



Kalkzandsteen



Niet gescheurd

Beton



Cellenbeton



Kanaalplaten





Gescheurd

Beton

### De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren.
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren.
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel.



### Pozidriv elektrolytisch verzinkt

Type	Artikelnr.	Plug Ø mm	Plug-lengte mm	Boor Ø mm	Min. plaatsingsdiepte mm	Min. boorgatdiepte mm	Schroefdikte mm	Verpakingsinhoud	Inhoud overdoos
NP 5 - 35	501501	5	35	5	25	35	3.5 x 41	100	1800
NP 5 - 50	501503	5	50	5	25	35	3.5 x 56	100	1800
NP 6 - 35	501504	6	35	6	30	35	4 x 42	100	1800
NP 6 - 40	501505	6	40	6	30	40	4 x 47	100	1800
NP 6 - 50	501502	6	50	6	30	40	4 x 57	50	900
NP 6 - 60	501507	6	60	6	30	40	4 x 67	50	900
NP 6 - 70	501508	6	70	6	30	40	4 x 77	50	600
NP 6 - 80	501506	6	80	6	30	40	4 x 87	50	900
NP 8 - 60	501509	8	60	8	40	50	5 x 68	50	600
NP 8 - 80	501511	8	80	8	40	50	5 x 88	50	600
NP 8 - 100	501513	8	100	8	40	50	5 x 108	50	600
NP 8 - 120	501515	8	120	8	40	50	5 x 128	50	800
NP 8 - 135	501517	8	135	8	40	50	5 x 143	50	400

