



# TIGGELOVEN

verankeringsystemen bv



Voor pasklare oplossingen.

## 1.7 MEA Steigerbouwplug GR

Nylon PA6 en UV- bestendig.




Plug uit hoogwaardig nylon volgens Din 4420 voor het zekeren van o.a. steigers en stellingen.

### De voordelen

- 1 Toepasbaar in alle volle bouwmaterialen behalve cellenbeton.
- 2 Verouderd niet.
- 3 UV bestendig.
- 4 Temperatuur -40 tot + 80 graden.

### De ondergronden



Baksteen



Niet gescheurd

Beton



Kalkzandsteen





Gescheurd

Beton

### De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren.
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren.
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel.



Type	Artikelnr.	Plug Ø mm	Plug-lengte mm	Boor Ø mm	Min. plaatsingsdiepte mm	Min. boorgatdiepte mm	Min. Schroefdikte mm	Verpakingsinhoud	Inhoud overdoos
GR 14 - 70	502510	14	70	14	70	90	75	40	320
GR 14 - 100	502512	14	100	14	70	90	105	40	320
GR 14 - 135	502514	14	135	14	70	90	140	40	320

Type	Schroefoog diameter mm	Beton	Kalkzandsteen	Baksteen
		Bezwijkwaarde kN	Bezwijkwaarde kN	Bezwijkwaarde kN
GR 14*	12,0	15,0	15,0	15,0

\* Deze waarde geldt alleen in combinatie met MEA schroefoog OS

