



2.2 MEA Kozijnplug HBR

Nylon PA6 en UV-bestendig.



Kozijnplug uit hoogwaardig nylon met voor gemonteerde schroef specifiek toepasbaar in holle bouwsteen met goedkeuring door het DIBT in combinatie met de MEA veiligheidsschroef.

De voordelen

- 1 Hoge uittrekwaarde
- 2 Verouderd niet
- 3 UV bestendig
- 4 Speciaal ontwikkeld voor holle bouwstenen.


Ondergronden



Holle bouwsteen

De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren.
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel



Goedkeuring en testrapport



Type	Plug Ø mm	Plug- lengte mm	Boor Ø mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boordiepte mm	Klemdikte mm	Verpak- kings inhoud	Inhoud overdoos
HBR R 8 - 80*	8	80	8	80	90	5,5	25	900
HBR R 10 - 100	10	100	10	90	100	7	50	800
HBR R 10 - 115	10	115	10	90	100	7	50	800
HBR R 10 - 135	10	135	10	90	100	7	50	400
HBR R 10 - 160	10	160	10	90	100	7	50	400
HBR R 10 - 200	10	200	10	90	100	7	25	400
HBR R 10 - 240	10	240	10	90	100	7	25	400

* Zonder goedkeuring

