



2.3 MEA Kozijnplug R

Nylon PA6 en UV-bestendig.



Complete kozijnplug uit hoogwaardig nylon met gecentreerde schoef geleiding ter voorkoming van het zijdelings uitbreken van de schoef tijdens de montage.

De voordelen

- 1 Hoge uittrekwaarde
- 2 Verouderd niet
- 3 UV bestendig
- 4 Goedgekeurd door DIBT in Berlijn.
- 5 Gecentreerde schoefgeleiding
- 6 Toepasbaar in de snel en doorsteekmontage in volle ondergronden

Ondergronden



Niet gescheurd beton






Gescheurd beton



Kalkzandsteen



Baksteen



De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren.
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel

Goedkeuring en testrapport



Type	Plug Ø mm	Plug- lengte mm	Boor Ø mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Schroef- dikte mm	Verpak- kings inhoud	Inhoud overdoos
R 8 - 60*	8	60	8	40	55	4.5-6	50	900
R 8 - 80*	8	80	8	40	55	4.5-6	50	900
R 8 - 100*	8	100	8	40	55	4.5-6	50	600
R 10 - 60	10	60	10	50	60	6-7	100	800
R 10 - 80	10	80	10	50	60	6-7	100	800
R 10 - 100	10	100	10	50	60	6-7	100	800
R 10 - 115	10	115	10	50	60	6-7	100	800
R 10 - 135	10	135	10	50	60	6-7	100	400
R 10 - 160	10	160	10	50	60	6-7	100	400
R 10 - 200	10	200	10	50	60	6-7	50	400
R 10 - 240	10	240	10	50	60	6-7	50	400

* Zonder goedkeuring

Type	Plug zonder schroef	SP/SSP ELVZ	SPL/SSPL ELVZ	SSP A4 RVS	TORX ELVZ	TORX A4 RVS	SSK ELVZ	SSK A4 RVS
		Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
R 8 - 60*		501086	501186	502402				
R 8 - 80*		501088	501188	502404				
R 8 - 100*		501087	501187					
R 10 - 60		501089				502453	502468	
R 10 - 80		501090	501208	502412	501310	501330	501346	502451
R 10 - 100		501091	501210	502414	501312	501332	501348	502450
R 10 - 115		501092	501215	502416	501314	501334	501350	502452
R 10 - 135		501093	501235	502418	501316	501336	501352	502454
R 10 - 160		501094	501260	502420	501318	501338	501354	502456
R 10 - 200		501095			501337		502457	
R 10 - 240		501096			501339		502459	

* Zonder goedkeuring

Type	Beton		Kalkzandsteen		Baksteen	
	Gebruiks- belasting kN	Bezwijk- waarde kN	Gebruiks- belasting kN	Bezwijk- waarde kN	Gebruiks- belasting kN	Bezwijk- waarde kN
R 8	*	0,85	*	0,75	*	0,75
R 10	0,80	*	0,6	*	0,60	*

* Deze waarde is nog niet bekend

MEA Afdekkap HBR/R

SPL/SSPL



MEA Afdekkap HBR/R

TORX



Type	Artikelnr.	Verpak- kings inhoud	Type	Artikelnr.	Verpak- kings inhoud
R/HBR wit	504710	100	R/HBR donkerbruin	504719	100
R/HBR lichtbruin	504712	100	R/HBR wit	504720	100
R/HBR donkerbruin	504714	100			
R/HBR zwart	504716	100			
R/HBR zwart rustiek	504718	100			



TIGGELOVEN

verankeringsystemen bv

Linnæusweg 7 ■ 2408 BX Alphen aan den Rijn
 Postbus 325 ■ 2400 AH Alphen aan den Rijn, Nederland
 Tel.: (+31) 0172 43 17 53 ■ Fax: (+31) 0172 43 37 30
 E-mail: info@tiggeloven.nl
 Internet: www.tiggeloven.nl