



# TIGGELOVEN

verankeringsystemen bv

Kozijnbevestigingen



Voor pasklare oplossingen.

2

## 2.4 MEA Kozijnplug FR Nylon met verzonken kop schroef



Kozijnplug uit nylon met verzonken kop schoef voor egale en niet egale ondergronden.

### De voordelen

- 1 Voorkomt contactcorrosie
- 2 Geen koudebrug bij metalen kozijnen

### Ondergronden



Holle bouwsteen



Gescheurd beton





Kalkzandsteen



Baksteen

### De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren.
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel



Type	Artikelnr.	Huls- lengte mm	Boor Ø mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Verpak- kings inhoud
FR 10 x 75	504212	75	10	50	60	100
FR 10 x 100	504213	100	10	50	60	100
FR 10 x 120	504214	120	10	50	60	100
FR 10 x 140	504215	140	10	50	60	100
FR 10 x 165	504216	165	10	50	60	100

Type	Beton	Baksteen	Kalkzandsteen
Type	Bezwijk- waarde kN	Bezwijk- waarde kN	Bezwijk- waarde kN
FR 10	5,4	5,0	5,0

### MEA Afdekkap FR



### MEA Afdekkap AK FR



Type	Artikelnr.	Verpak- kings inhoud	Type	Artikelnr.	Verpak- kings inhoud
FR wit	504068	100	AK FR wit	504081	100
FR donkerbruin	504069	100	AK FR donkerbruin	504082	100

