



TIGGELOVEN

verankeringsystemen bv

2.6 TOGE Kozijnplug U-K

Elektrolytisch verzinkt



Metalen elektrolytisch verzinkte kozijnplug met voorgemonteerde lens of verzonken kop schroef

De voordelen

- 1 Konus beveiligd tegen vroegtijdig spreiden
- 2 Kan voorzien worden van afdekkap
- 3 De aluminium/zinklaag biedt een goede bescherming tegen corrosie
- 4 Kan zowel met PZ als PH bit worden gemonteerd
- 5 Geen vervorming van het kozijn tijdens de montage
- 6 De 10 mm met brandrapport

Ondergronden



Holle bouwsteen



Gescheurd beton



Niet gescheurd beton





Kalkzandsteen



Baksteen



Cellenbeton



De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel

Goedkeuring en testrapport



Type	Artikelnr.	Huls- lengte mm	Boor Ø mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Verpak- kings inhoud
U 10- 52	T 310052	52	10	30	50	100
U 10- 72	T 310072	72	10	30	50	100
U 10- 92	T 310092	92	10	30	50	100
U 10-112	T 310112	112	10	30	50	100
U 10-132	T 310132	132	10	30	50	100
U 10-152	T 310152	152	10	30	50	100
U 10-182	T 310182	182	10	30	50	100
U 10-202	T 310202	202	10	30	50	100

