




TIGGELOVEN

verankeringsystemen bv



Voor pasklare oplossingen.

4.2 MEA Hollewandplug HRM Elektrolytisch verzinkt



Hollewandplug uit hoogwaardig elektrolytisch verzinkt staal met twee griptanden wat meedraaien tijdens de montage voorkomt.

De voordelen

- 1 Voorgemonteerde bout en volgring
- 2 Twee griptanden voorkomen meedraaien
- 3 Snelle en veilige montage d.m.v. montagetang HRM

Ondergronden





Gipsplaat



Spaanplaat/MDF/Hout

De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren
- 2 Plug aantrekken met montagetang HRM



4

Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Plug-lengte mm	Schroef-draad	Schroef-lengte mm	Plaatdikte mm	Verpak-kings inhoud
HRM 4/20	508170	8	46	M 4	52	3-20	100
HRM 4/38	508171	8	59	M 4	65	32-38	100
HRM 5/16	508172	11	52	M 5	58	3-16	100
HRM 5/32	508173	11	65	M 5	71	14-32	100
HRM 6/16	508174	13	52	M 6	58	3-16	100
HRM 6/32	508175	13	65	M 6	71	14-32	100

Type	Artikelnr.	Spaanplaat		Gipsplaat
		13 mm Gebruiks- belasting	16 mm Gebruiks- belasting	9.5 mm Gebruiksbelasting
		kN	kN	kN
HRM 4/20	508170	0,35	0,55	0,20
HRM 4/38	508171	0,35	0,55	0,20
HRM 5/16	508172	0,45	0,60	0,30
HRM 5/32	508173	0,45	0,60	0,30
HRM 6/16	508174	0,55	0,65	0,35
HRM 6/32	508175	0,55	0,65	0,35

