




## 4.3 MEA Gipsplaatwokkel GKD / GKDZ



**Gipsplaat wokkels in metalen zelfborende uitvoering en in kunststof uitvoering  
compleet geleverd met zetwerktuig**

**De voordelen**

- 1 GKDZ metalen uitvoering zelfborend
- 2 GKD kunststof uitvoering geen corrosie op de ondergrond
- 3 Te monteren met accuboer schroefmachine



**Ondergronden**



Gipsplaat

**De montage**

- 1 GKDZ metalen uitvoering met Pz 3 op laag toerental inschroeven tot dat de plugkraag goed op de gipsplaat aansluit
- 2 Te gebruiken met metaalschroeven M4 en spaanplaatschroeven 4 en 5 mm.
- 3 GKD kunststof uitvoering door middel van het zetwerktuig op laag toerental inschroeven tot dat de plugkraag goed op de gipsplaat aansluit
- 4 Te gebruiken met spaanplaatschroeven



4

Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Plug-lengte mm	Schroef-draad	Schroef-lengte mm	Plaatdikte mm	Verpak-kings inhoud
GKD	508150	gebruik zetwerktuig	23	4-5	pluglengte + klemdikte	15	200
Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Metrische draad mm	Schroef-draad	Schroef-lengte mm	Plaatdikte mm	Verpak-kings inhoud
GKDZ	508154	29	M 4	4-5	pluglengte + klemdikte	15	100

Type	Artikelnr.	Gipsplaat diktes			
		9.5 mm	12.5 mm	15 mm	25 mm
		Gebbruiks-belasting	Gebbruiks-belasting	Gebbruiks-belasting	Gebbruiks-belasting
		kN	kN	kN	kN
GKDZ	508154	0,1	0,14	0,14	0,2

