



# TIGGELOVEN

verankeringsystemen bv



Voor pasklare oplossingen.

## 4.4 MEA Tuimelschroeven

FKR / FKS / FKHS / KS / KHS Elektrolytisch verzinkt

Metalen tuimelschroeven universeel toepasbaar in o.a. gipsplaat, spaanplaat, hardboard en MDF

### De voordelen

- 1 Voorgemonteerd
- 2 Universeel toepasbaar in de meeste holle plafonds en wanden
- 3 Snelle en veilige montage

### Ondergronden






Gipsplaat



Spaanplaat/MDF/Hout

### De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren
- 2 Tuimelschroef plaatsen



### MEA Tuimelschroef FKR

Elektrolytisch verzinkt, met messing moer



Type	Artikelnr.	Schroef-draad mm	Boor Ø mm	Klemdikte mm	Min. montage-ruimte mm	Verpak-kings inhoud	Inhoud overdoos
FK 3 x 90 R	503010	M 3 x 90	12	60	30	25	400
FK 4 x 95 R	503011	M 4 x 95	15	57	40	25	400

### MEA Tuimelschroef FKS

Elektrolytisch verzinkt, met volgving en moer



Type	Artikelnr.	Schroef-draad mm	Boor Ø mm	Klemdikte mm	Min. montage-ruimte mm	Verpak-kings inhoud	Inhoud overdoos
FK 3 x 90 S	503030	M 3 x 90	12	60	30	25	400
FK 4 x 95 S	503031	M 4 x 95	15	57	40	25	400

### MEA Tuimelschroef FKHS

Elektrolytisch verzinkt, met haak, volgving en moer



Type	Artikelnr.	Schroef-draad mm	Boor Ø mm	Klemdikte mm	Min. montage-ruimte mm	Verpak-kings inhoud	Inhoud overdoos
FK 3 x 85 HS	503050	M 3 x 85	12	30	30	25	400
FK 4 x 100 HS	503051	M 4 x 100	15	32	40	25	400

