



TIGGELOVEN

verankeringsystemen bv



Voor pasklare oplossingen.

5.2 MEA Blitznagel BN

Elektrolytisch verzinkt.



Hoogwaardig gegalvaniseerd verenstalen huls, de pasklare oplossing voor de snelle doorsteekmontage

De voordelen

- 1 Geen schroeven nodig
- 2 Snelle montage
- 3 Klemt over de hele lengte door het gebruik van verenstaal.

Ondergronden



Niet gescheurd beton



Baksteen







Kalkzandsteen



Kanaalplaten

De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel



5

Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Min. plaatsingsdiepte mm	Min. boorgatdiepte mm	Totale lengte mm	Verpakingsinhoud	Inhoud overdoos
BN 6 x 30	504220	6	25	35	30	100	1200
BN 6 x 60	504225	6	30	40	60	100	1200
BN 6 x 80	504230	6	30	40	80	100	2000
BN 8 x 70	504235	8	40	50	70	100	1200
BN 8 x 90	504240	8	40	50	90	100	800
BN 8 x 110	504245	8	40	50	110	50	600
BN 8 x 130	504250	8	40	50	130	50	600
BN 8 x 150	504255	8	40	50	150	50	250

MEA Blitzsleutel DA

Elektrolytisch verzinkt.



Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Min. plaatsingsdiepte mm	Min. boorgatdiepte mm	Verpakingsinhoud	Inhoud overdoos
DA 8 x 32	504231	8	30	40	500	1000

