

PRESTATIEVERKLARING (DoP)

DoPNo. 12/0142 - nl

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **Doorsteekanker BA plus**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**ETA-12/0142, bijlage 1
Partijnummer: zie produktverpakking**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant bepaald:

Algemeen	Moment gecontroleerd segment anker
Te gebruiken in	Ongescheurd beton C20/25 – C50/60 (EN206) Afmetingen: M8, M10, M12 and M16
Optie / categorie	7
Belasting	Statisch en quasi-statisch
Materiaal	<u>Electrolitysch verzinkt staal:</u> Droge binnenruimtes Afmetingen: M8, M10, M12 and M16
Temperatuur bereik eventueel	-

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH
Industriestrasse 6
D – 86551 Aichach**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: --
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:: **Systeem 1**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: --
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

heeft:
ETA-12/0142

op basis van
ETAG 001-1, Optie7

heeft onder systeem **0672** de volgende taken uitgevoerd **Systeem 1**:

- **initiële testen van het product,**
- **Initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek,**
- **permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek.**

en heeft:
Certificate of conformity 0672 – CPD – 0269.

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Ontwerp method	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Karakteristieke trek weerstand	ETAG 001 bijlage C	ETA-12/0142, bijlage 4	ETAG 001-01
Karakteristieke afschuif weerstand	ETAG 001 bijlage C	ETA-12/0142, bijlage 5	
Minimale hoh- en rand-afstand	ETAG 001 bijlage C	ETA-12/0142, bijlage 3	
Verplaatsing in bruikbaarheidsgrenstoestand	ETAG 001 bijlage C	ETA-12/0142, bijlage 4 en 5	

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: --

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties..

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Achim Ruppertz
Marketing and Technical Manager

Aichach, 26.6.2013

