

**PRESTATIEVERKLARING (DoP)**

**DoPNo. 13/0371 – nl**

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **Slaganker SA plus**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**ETA-13/0371, bijlage 1**  
**Partijnummer: zie produktverpakking**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant bepaald:

<b>Algemeen</b>	Manier gecontroleerd spreidanker
<b>Te gebruiken in</b>	Gescheurd en ongescheurd beton C20/25 – C50/60 (EN206) M6, M8, M10
<b>Optie / categorie</b>	Part 6
<b>Belasting</b>	Statisch en quasi-statisch, Brand (TR020)
<b>Materiaal</b>	<u>Electrolitysch verzinkt staal:</u> Droge binnenruimtes Afmetingen M6, M8, M10
<b>Temperature range if applicable</b>	-

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH**  
**Industriestrasse 6**  
**D – 86551 Aichach**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: --
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **Systeem 2+**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: --
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:  
**Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin**

heeft:  
**ETA-13/0371**

op basis van  
**ETAG 001-1, part 6**

heeft onder systeem **0672** de volgende taken uitgevoerd **Systeem 2+**:  
- **Initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek,**  
- **permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek.**

en heeft:  
**Certificate of conformity 1488-CPR-0329/Z.**

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Ontwerp method	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Karakteristieke trek weerstand	ETAG 001 bijlage C	ETA-13/0371, bijlage 5	ETAG 001-01
Karakteristieke afschuif weerstand	ETAG 001 bijlage C	ETA-13/0371, bijlage 5	
Minimale hoh- en rand-afstand	ETAG 001 bijlage C	ETA-13/0371, bijlage 4	
Verplaatsing in bruikbaarheidsgrenstoestand	-	-	

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: --

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties..

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

**Achim Ruppertz**  
Marketing and Technical Manager

**Aichach, 26.6.2013**

