




# BEVESTIGEN IN KANAALPLAATVLOEREN OF VOL BETON



Het anker  
voor het  
aandraaien.



Het anker en  
bouwdeel  
aangedraaid.


## MET DE **MEA** KONISCH SPREIDENDE KEILBOUT (ook geschikt voor het bevestigen van oplegregels in beton en kalkzandsteen)

Artikel nr.	Omschrijving	Huls lengte	Bij plaatsing in kanaalplaat schildikte 30 mm plaatsingsdiepte 30 mm Klembereik:	Bij plaatsing in kanaalplaat schildikte 40 mm plaatsingsdiepte 40 mm Klembereik:
<b><i>Uitvoering S met een bout</i></b>				
7020099	K.S.KEILBOUW MZA S 12/-- ELVZ	40	0-10	0
7020059	K.S.KEILBOUW MZA S 12/ 10 ELVZ	50	10-20	10
7020069	K.S.KEILBOUW MZA S 12/ 25 ELVZ	65	25-35	25
7020089	K.S.KEILBOUW MZA S 12/ 35 ELVZ	75	35-45	35
7020079	K.S.KEILBOUW MZA S 12/ 50 ELVZ	90	50-60	50
7020309	K.S.KEILBOUW MZA S 12/ 75 ELVZ	115	75-85	75
<b><i>Uitvoering B met een draadeind en moer</i></b>				
7020559	K.S.KEILBOUW MZA B 12/ 10 ELVZ	50	10-20	10
7020569	K.S.KEILBOUW MZA B 12/ 25 ELVZ	65	25-35	25
7020579	K.S.KEILBOUW MZA B 12/ 50 ELVZ	90	50-60	50
7020839	K.S.KEILBOUW MZA B 12/ 75 ELVZ	115	75-85	75
7020589	K.S.KEILBOUW MZA B 12/100 ELVZ	140	100-110	100
<b><i>Uitvoering met draadeinde 100 mm, 2 extra moeren en 2 volgringen en afstandsbuis</i></b>				
9702091959	K.S.K.SPORENKAP MA 12/-SPK100	40	n.v.t.	n.v.t.



**TIGGELOVEN**

verankeringsystemen bv



## VERWERKINGSVOORSCHRIFT MEA ZA/S 12

- De plaats van de ankers, zoals aangegeven in de projektspecificatie, moet nauwkeurig afgetekend worden, eventueel met behulp van een boormal of de te bevestigen constructie.
- In de te monteren constructie dient een gat van 13 mm aanwezig te zijn.
- Het boorgat moet loodrecht worden geboord op het oppervlak met de juiste diepte en een diameter van 12 mm.
- Wapening mag niet zonder toestemming van een geautoriseerd persoon worden doorboord.
- Het boorgat van onderuit schoonmaken van boormeel door middel van een blaasbalg.
- Het anker zo monteren dat de volgring strak op de te bevestigende constructie aanligt.
- Het anker met een momentsleutel tot het aangegeven moment van 20 Nm aandraaien.
- Voor specifieke vragen kunt u altijd contact opnemen met Tiggeloven verankeringsystemen.